


Druckminderer Typ GL 120

Allgemeine Angaben

- Kolben- Druckminderer
- Werkstoff: Messing, schwarz passiviert
- Eingangsdruck P1= 250 bar
- Eingebauter Filter
- Betriebsdruck P2= 0 - 120 bar , einstellbar
- Hinterdruckstabilisiert
- Ausgangsventil mit Sitz \varnothing 8 mm
- Ausgangsgewinde G 3/8" Rac.
- Gewicht: 4,3 kg



Anwendung

Mit diesem Druckminderer können Arbeitsdrücke bis 120 bar erreicht werden. Das Baukasten- System ermöglicht den direkten Anschluss an Flaschen und Bündel, wie auch den Einbau in Leitungssysteme. Er ist für nicht korrosive, technische Gase bis 4.5 geeignet. Besonders für die Versorgung von grossen Einzelverbrauchern. Ohne Stutzen und Ausgangsventil als Leitungseinbauregler einzusetzen.

Art. Nr.	Gasart		DIN Nr.	Gewinde
10394	Luft		13	G 5/8"a
10395	Sauerstoff	O2	9	G 3/4"
10396	Helium	He	6	W 21,8 x 1/14"
10396	Argon	Ar	6	W 21,8 x 1/14"
10396	Synt. Luft		6	W 21,8 x 1/14"
10397	Stickstoff	N2	10	W 24,3 x 1/14"
10398	Wasserstoff	H2	1	W 21,8 x 1/14" li

