


## Druckregler Typ 50 DRLM

### Allgemeine Angaben

- Membran – Druckregler (Metallmembrane)
- Werkstoff: Messing, schwarz promatisiert
- Eingangsdruck P1 max.= 20 bar
- Betriebsdruck, einstellbar
- Hinterdruckstabilisiert
- Ein und Ausgangsgewinde z.B. ORG 1/2"
- andere Druckbereiche und Anschlüsse auf Anfrage
- Ausbaumöglichkeiten 1-4 und 8-17  
 gemäss DR Variantenliste



### Anwendung

Diese Druckregler sind für nicht korrosive Reinstgase bis 6.0 geeignet.

Art. Nr. unbrennbare Gase	Art. Nr. brennbare Gase	Regelelement	Körper	Einstellbereich	Manometer	Qualität
10502-1.0	10503-1.0	Metall- Membrane	Messing	0.1 - 1.0 bar	1.6 bar	bis 6.0
10502-2.0	10503-2.0	Metall- Membrane	Messing	0.1 - 2.0 bar	2.5 bar	bis 6.0
10502-5.0	10503-5.0	Metall- Membrane	Messing	0.2 - 5.0 bar	6.0 bar	bis 6.0
10502-8.0	10503-8.0	Metall- Membrane	Messing	0.5 - 8.0 bar	10.0 bar	bis 6.0

bei P1= 10 bar

