

Druckregler Typ DRLB-CS

Allgemeine Angaben

- Balg- Druckregler mit Chromstahl- Faltenbalg
- Werkstoff: St. 1.4435
- Manometer: Chromstahl mit Sicherheitsglas
- Eingangsdruck P1max.= 25 bar
- Betriebsdruck, einstellbar
- Hinterdruckstabilisiert
- Ein- und Ausgangsgewinde G 1/4" innen
- Ausbaumöglichkeiten 1-4 und 8-17
 gemäss DR Variantenliste



Anwendung

Für giftige oder korrosive Gase bis Qualität 6.0.

Art. Nr.	Art. Nr.	Regelelement	Körper	Einstellbereich	Manometer	Qualität
unbrennbare Gase	brennbare Gase					
10508-CS-1.0	10509-CS-1.0	Chromstahl- Balg	St.1.4435	0.1 - 1.0 bar	1.6 bar	bis 6.0
10508-CS-2.0	10509-CS-2.0	Chromstahl- Balg	St.1.4435	0.1 - 2.0 bar	2.5 bar	bis 6.0
10508-CS-5.0	10509-CS-5.0	Chromstahl- Balg	St.1.4435	0.2 - 5.0 bar	6.0 bar	bis 6.0
10508-CS-8.0	10509-CS-8.0	Chromstahl- Balg	St.1.4435	0.5 - 8.0 bar	10.0 bar	bis 6.0

Für die verschiedenen Gase müssen unterschiedliche Dichtungs- Materialien verwendet werden.
 Zur Verfügung stehen: **NBR, VITON, EPDM, KALREZ**

bei P1= 10 bar

